



Oudenaarde, 24 juni 2013.

Beste relatie,

Zoals u waarschijnlijk al weet zal op 1 juli 2013 de Europese verordening EU n°305/2011 inzake het verhandelen van bouwproducten van kracht zijn. Gevolgen omtrent deze verordening zijn enerzijds het merken van de producten met een CE-label en anderzijds het afleveren van een prestatieverklaring (de zgn. DoP 'Declaration of Performance').

Deze verordening betreft alleen producten die onderhevig zijn aan een geharmoniseerde technische specificatie (zijnde een geharmoniseerde Europese Norm [hEN] of een Europese technische beoordeling (European Assessment Document [EAD])).

Op het moment van schrijven is het echter zo dat geen enkel type betonstaal onderhevig is aan zulks een geharmoniseerde technische specificatie.

De verplichting opgelegd door het CPR (Construction Products Regulation) aan de producent om zijn producten dus op de Europese markt te zetten met CE-markering en met overhandiging van een DoP slaat dus NIET op standaard betonstaal producten (zoals Rollen / Staven / Constructieliggers / Afstandhouders / Netten).

Doch, voor de **Sigmafor** Lintvoegwapening, die u van ons afneemt, bestaat deze geharmoniseerde norm wel (NBN EN845-3+A1 (2008)). U kan daarom in bijlage en/of op onze website de desbetreffende prestatieverklaringen (DoP) terug vinden van zowel de ronde als de platte Sigmafor muurwapening. Weet dat al onze pakken een uniek ID n° dragen (vermeld op het, naar deze verordening aangepaste, label) en daarmee volledig traceerbaar zijn zodat wij te allen tijde het volledige productieproces terug in kaart kunnen brengen (ten voordele van uw en onze kwaliteit).

Mocht u hierover nog bijkomende vragen hebben, dan staan wij uiteraard steeds tot uw dienst.

Met vriendelijke groeten,

Frank Larue
Zaakvoerder

Typevoorbeeld label vb: Sigmafor Verzinkt Rond – 150mm hoogte

INTERSIG **MERKSTEIJN**

SFVZR.150

BT00041001
id 100347546

359.90 Kg
Packsize 400
Size 3.050
K VZ

H 150

CE 08
1136

INTERSIG
GEERSTRAAT 125
B-9200 DENDERMONDE
LINTVOEGWIJPERING
DoP Nr° Sigmafor_rond_v01

TEN SILE STRENGHT	ALL WIRES > 500MPa DUCTILITY: LOW SHEAR LOAD > 2500N	NBN EN 845-3+ A1 (2008)
BOND STRENGHT	LAP > 240mm: F=8.5kN	
DURABILITY	ZINC COATED > 60g/m²	

100347546

100347546

Site 10
10/06/2013

SF01
1001

cfr EU verordening.

productiedatum

uniek pak-identificatienummer